



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Dieselmotoren

Technische Daten	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
Motor						
Motorart	Turbodieselmotor, Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut					
Zylinderzahl	4					
Hubraum [cm ³]	1598		1968			
Bohrung × Hub [mm × mm]	79,5 × 80,5		81,0 × 95,5			
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	85/3250–4000		110/-	110/3500–4000		140/-
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	250/1500–3200		340/-	340/1750–3000		400/-
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1		-	16,2 : 1		-
Exhalationsnorm	EU 6					
Gemischaufbereitung	elektronisch geregelte Hochdruckeinspritzung mit Common-Rail-System					
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter					
Kraftstoff	Diesel					
Antrieb						
Antrieb	Frontantrieb			Allradantrieb mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung		
Kupplung	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Trockenlamellenkupplungen	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag		zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen	
Getriebe	voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe		DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	
Getriebeübersetzung	I-4,111 II-2,118 III-1,360 IV-0,971 V-0,733 VI-0,592 R-4,000	I-3,500 II-2,087 III-1,343 IV-0,933 V-0,974 VI-0,778 VII-0,653 R-3,722	-	I-3,767 II-1,958 III-1,257 IV-0,870 V-0,857 VI-0,717 R-4,549	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 R-2,900	-
Achsübersetzung	3,647	I-4,800 II-3,429 III-4,500	-	I-3,944 II-3,087	I-4,471 II-3,304	-



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Dieselmotoren

Technische Daten	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
Fahrwerk						
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator					
Hinterachse	Verbundlenker-Kurbelachse			Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator		
Federung	Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer					
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden					
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel					
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen					
Handbremse	elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend					
Lenkung	direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung					
Räder	6J × 16"					
Reifen	215/60 R16			225/60 R16		
Karosserie						
Karosserie	Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe					
Luftwiderstandsbeiwert c_w	0,335			-		0,361
Außenmaße						
Länge [mm]	4382					
Breite [mm]	1841					
Höhe (bei Leergewicht) [mm]	1603			1607		
Radstand [mm]	2638			2630		
Bodenfreiheit (bei Leergewicht) [mm]	172			176		
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht) [mm]	680			684		
Spurweite vorn [mm]	1576					
Spurweite hinten [mm]	1541			1547		



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Dieselmotoren

Technische Daten		1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
Innenmaße							
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1486					
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1451					
Kopfraum vorn	[mm]	1022					
Kopfraum hinten	[mm]	1020					
Gepäckraumvolumen	[l]	521 – standard Sitze 479–588 *** – VarioFlex					
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen	[l]	1630 – standard Sitze 1605 – VarioFlex					
Gepäckraumvolumen bei herausgenommenen Rücksitzen	[l]	1810 – VarioFlex					
Gewichte							
Leergewicht – mit Fahrer**	[kg]	1426	1441	-	1561	1591	-
Effektive Zuladung – mit Fahrer**	[kg]	597	596	-	614	612	-
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1948	1962	-	2100	2128	-
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75					
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	710	720	-	750	-	-
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	1500		-	2000	-	-
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	1700		-	2000	-	-
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	75		-	88	-	-
Füllmengen							
Tankinhalt	[l]	50				55	



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Dieselmotoren

Technische Daten	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
Fahreigenschaften						
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	188	188	207	196	195	211
Beschleunigung 0–100 km/h [s]	10,7	10,9	8,9	8,7	9,3	7,8
Verbrauch (1999/100/EG)						
Verbrauch – Stadt [l/100 km]	5,0	4,4	-	5,9	5,7	-
Verbrauch – über Land [l/100 km]	4,3	4,1	-	4,5	4,9	-
Verbrauch – kombiniert [l/100 km]	4,5	4,2	4,4	5,0	5,2	5,3
Emissionen CO ₂ [g/km]	118	112	115	131	137	138
Spurkreisdurchmesser [m]	10,2					

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig.

Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch Stadt und über Land bei den Motoren 2,0 TDI/110 kW und 2,0 TDI/140 kW liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt. Die weiteren Angaben für diese Motorisierungen sind vorläufig.

** Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.

*** Das Volumen hängt von der Position der Rücklehnen und der Rücksitze ab.

- Die Angaben lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.