



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Ottomotoren

Technische Daten	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Motor				
Motorart	Ottomotor, Turbolader, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut			
Zylinderzahl	3		4	
Hubraum [cm ³]	999		1498	
Bohrung × Hub [mm × mm]	74,5 × 76,4		74,5 × 85,9	
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	85/5000–5500		110/5000–6000	
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	200/2000–3500		250/1500–3500	
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1			
Exhalationsnorm	EU 6			
Gemischaufbereitung	elektronisch geregelte Direkteinspritzung			
Zündung	kontaktlos, steuereinheitsgerecht			
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter			
Kraftstoff	Benzin bleifrei, min. ROZ 95			
Antrieb				
Antrieb	Frontantrieb			
Kupplung	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial- Trockenlamellen-kupplungen	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial- Trockenlamellen-kupplungen
Getriebe	voll synchronisiertes 6-Gang- Schaltgetriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	voll synchronisiertes 6-Gang- Schaltgetriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung	I-3,769 II-1,955 III-1,281 IV-0,973 V-0,778 VI-0,642 R-3,181	I-3,765 II-2,273 III-1,531 IV-1,133 V-1,176 VI-0,956 VII-0,795 R-4,168	I-4,111 II-2,118 III-1,360 IV-1,029 V-0,857 VI-0,733 R-4,000	I-3,500 II-2,087 III-1,343 IV-0,933 V-0,974 VI-0,778 VII-0,653 R-3,721
Achsübersetzung	4,353	I-4,778 II-3,583 III-4,526	3,647	I-4,800 II-3,429 III-4,500

ŠKODA KAROQ

Ottomotoren



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Technische Daten	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Fahrwerk				
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator			
Hinterachse	Verbundlenker-Kurbelachse			
Federung	Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer			
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden			
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel			
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen			
Handbremse	elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend			
Lenkung	direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung			
Räder	6J × 16"			
Reifen	215/60 R16			
Karosserie				
Karosserie	Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe			
Luftwiderstandsbeiwert c_w	0,341		0,347	
Außenmaße				
Länge [mm]	4382			
Breite [mm]	1841			
Höhe (bei Leergewicht) [mm]	1603			
Radstand [mm]	2638			
Bodenfreiheit (bei Leergewicht) [mm]	172			
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht) [mm]	680			
Spurweite vorn [mm]	1576			
Spurweite hinten [mm]	1541			



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Ottomotoren

Technische Daten		1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Innenmaße					
Ellenbogenbreite vorn	[mm]		1486		
Ellenbogenbreite hinten	[mm]		1451		
Kopfraum vorn	[mm]		1022		
Kopfraum hinten	[mm]		1020		
Gepäckraumvolumen	[l]		521 – standard Sitze 479–588 *** – VarioFlex		
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen	[l]		1630 – standard Sitze 1605 – VarioFlex		
Gepäckraumvolumen bei herausgenommenen Rücksitzen	[l]		1810 – VarioFlex		
Gewichte					
Leergewicht – mit Fahrer**	[kg]	1340	1361	1378	1393
Effektive Zuladung – mit Fahrer**	[kg]	607	606	612	611
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1872	1892	1915	1929
Max. Dachgepäckträger	[kg]		75		
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	660	680	680	690
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]		1200		1500
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]		1500		1700
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]		75		
Füllmengen					
Tankinhalt	[l]		50		



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Ottomotoren

Technische Daten		1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Fahreigenschaften					
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	187	186	204	203
Beschleunigung 0–100 km/h	[s]	10,6	10,7	8,4	8,6
Verbrauch (1999/100/EG)					
Verbrauch – Stadt	[l/100 km]	6,2	5,7	6,6	6,5
Verbrauch – über Land	[l/100 km]	4,6	4,7	4,7	4,8
Verbrauch – kombiniert	[l/100 km]	5,2	5,1	5,4	5,4
Emissionen CO ₂	[g/km]	117	116	122	123
Spurkreisdurchmesser	[m]	10,2			

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig.

* Bei der Verwendung von Benzin mit niedriger Oktanzahl kann es zu einer geringfügigen Leistungsverringerung kommen.

** Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.

*** Das Volumen hängt von der Position der Rücklehnen und der Rücksitze ab.